

Quick selection guide 230 V 360° plafonddetectoren(*) - Détecteurs plafonniers(*)

referentie - référence	foto - photo	boordiameter - diamètre de foret	 2 - 6 m	 Op 3 m - à 3m	 IP		 LED 230 V	 Kanalen - Canaux	Opbouwdoos - Boîte en saillie	Inbouwdoos - Boîte d' encastrement	 IR	 Smartphone
Bewegingsmelder - Détecteur de mouvement												
351-25340 (**)		68 mm	2 - 6 m	14 m	IP20	2300 W	350 W	1	351-25420	-	351-25320	350-41936
351-25065 (**)		68 mm	2 - 8 m	26 m	IP20	2300 W	350 W	1	351-25420	-	351-25320	350-41936
351-25005		68 mm	2 - 8 m	32 x 7 m (ellips)	IP20	2300 W	350 W	1	351-25420	-	351-25320	350-41936
351-25050		-	2 - 8 m	26 m	IP55	2300 W	350 W	1	-	-	351-25320	350-41936
Aan-/afwezigheidsmelder - Détecteur de présence ou d'absence												
351-25457 (**) slave: 351-25459		68 mm	2 - 6 m	14 m	IP20	2000 W	300 W	1	351-25420	-	351-25320	350-41936
351-25463 (**) slave: 351-25459		68 mm	2 - 6 m	14 m	IP20	Potentiaalvrij Libre de pot. 1000 W	Potentiaalvrij Libre de pot. 100 W	1	351-25420	-	351-25320	350-41936
351-25467 (**) slave: 351-25469		68 mm	2 - 8 m	26 m	IP20	2000 W	300 W	1	351-25420	-	351-25320	350-41936
350-41600 slave: 350-41601		77 mm	2,4 - 3 m	12 m	IP20	2300 W	350 W	1	-	-	350-41934	350-41936
350-20056		68 mm	2,5 - 4 m	8 m	IP20	2300 W	350 W	1	390-20056	390-20057	350-20057	350-41936
350-20085		30 mm	2 - 3 m	9,5 m	IP65	2300 W	350 W	1	-	-	350-20090	350-41936
350-20070 slave: 350-20071		68 mm	2 - 3,4 m	24 m	IP54	Potentiaalvrij Libre de pot. 2300 W	Potentiaalvrij Libre de pot. 350 W	1	-	390-20057	350-20089	350-41936
350-20078 slave: 350-20079		-	2 - 3,4 m	24 m	IP54	Potentiaalvrij Libre de pot. 2300 W	Potentiaalvrij Libre de pot. 350 W	1	-	-	350-20089	350-41936
350-20080 slave: 350-20081		-	4 - 8 m	32 m (8 m hoogte) (à 8m)	IP54	Potentiaalvrij Libre de pot. 2300 W	Potentiaalvrij Libre de pot. 350 W	1	-	-	350-20089	350-41936
350-20082 slave: 350-20079		-	2 - 3,4 m	24 m	IP54	Potentiaalvrij Libre de pot. 2300 W	Potentiaalvrij Libre de pot. 350 W	2	-	-	350-20089	350-41936
										Opties - Options		

(*) volledig gamma, zie catalogus - gamma complète, voir catalogue

(**) Ook beschikbaar in vierkante afwerking. Également disponible avec une finition carée.

Quick selection guide 230 V-buitenbewegingsmelder - Détecteurs de mouvement extérieurs 230V.

referentie - référence	foto - photo									Ref. black	Ref. brown	Ref. alu
350-20050		2 - 3 m	180°	IP54	2300 W	350 W	5 - ∞ lux	-	-	350-20150	-	-
350-20058		2 - 3 m	180°	IP54	2300 W	350 W	5 - ∞ lux	-	-	350-20158	-	-
351-03140		2 - 4 m	140°	IP44	1000 W	100 W	5 - 1000 lux	-	-	351-03145	351-03150	351-03155
351-03160		2 - 4 m	200°	IP44	1000 W	100 W	5 - 1000 lux	-	-	351-03165	351-03170	351-03175
351-26450		2 - 8 m	200°	IP55	2300 W	350 W	5 - 2000 lux	351-25320	351-41936	351-26470	351-26460	351-26480
351-26550		2 - 5 m	120°	IP54	Potentiaalvrij Libre de pot. - 2000 W	300 W	5 - 2000 lux	351-25320	350-41936	351-26552	351-26553	351-26551
351-26560		2 - 5 m	240°	IP54	Potentiaalvrij Libre de pot. - 2000 W	300 W	5 - 2000 lux	351-25320	350-41936	351-26562	351-26563	351-26561
351-26570		2 - 5 m	300°	IP54	Potentiaalvrij Libre de pot. - 2000 W	300 W	5 - 2000 lux	351-25320	350-41936	351-26572	351-26573	351-26571

Opties - Options

Quick selection guide 360° 3 zone daglichtsturing DALI-plafonddetectoren(*) - Détecteurs plafonniers DALI 360° à 3 zones avec commande crépusculaire(*)

referentie - référence	foto - photo	boordiameter - Diamètre de foret				Extra relais - Relais suppl.				
350-41657 slave: 350-41659		77 mm	2,4 - 3 m	12 m	IP20	neen - non	-	-	350-41934	350-41936
350-41750 slave: 350-41752		88,5 mm	2 - 3,4 m	24 m	IP54	ja - oui	2300 W	350 W	350-41934	350-41936
350-41760 slave: 350-41762		88,5 mm	4 - 8 m	32 m (op 8 m - à 8 m)	IP54	ja - oui	2300 W	350 W	350-41934	350-41936
350-41751 slave: 350-41753		-	2 - 3,4 m	24 m	IP54	ja - oui	2300 W	350 W	350-41934	350-41936
350-41761 slave: 350-41763		-	4 - 8 m	32 m (op 8 m - à 8 m)	IP54	ja - oui	2300 W	350 W	350-41934	350-41936

Opties - Options

Quick selection guide 360° KNX plafonddetectoren(*) - Détecteurs plafonniers KNX(*)

referentie - référence	foto - photo	boordiameter - Diamètre de foret				Opbouw - Montage en saillie	
351-25010		37-40 mm	2 - 5 m	16 x 5 m (ellips)	IP20	-	-
351-25032 (**)		68 mm	2 - 6 m	14 m	IP20	351-25420	-
351-25034 (**)		68 mm	2 - 6 m	14 m	IP20	-	-
351-25036 (**)		68 mm	2 - 8 m	26 m	IP20	351-25420	-
350-41730		88,5 mm	2 - 3,4 m	24 m	IP54	-	350-41930
350-41734		88,5 mm	4 - 8 m	32 m (op 8 m - à 8 m)	IP54	-	350-41930
350-41731		-	2 - 3,4 m	24 m	IP54	-	350-41930
350-41735		-	4 - 8 m	32 m (op 8 m - à 8 m)	IP54	-	350-41930

Opties - Options

4 jaar garantie voor alle Niko producten
Bekijk ons volledige assortiment op www.niko.eu

4 ans de garantie sur tous les produits Niko
Découvrez la gamme complète sur www.niko.eu

(*) volledig gamma, zie catalogus - gamma complète, voir catalogue

(**) Ook beschikbaar in vierkante afwerking. Également disponible avec une finition carée.

niko
Illuminating ideas.